

Окрасочный аппарат Contracor EVOX-750-220



Характеристики

Тип привода:	Электро
Расход ЛКМ:	3,5 л/мин
Макс. рабочее давление:	220 Бар
Напряжение:	220 В
Мощность электродвигателя:	0,75 кВт
Вес:	18 кг
Кол-во выходов:	1
Артикул:	16045900

Цена: по запросу

Описание товара

Окрасочный аппарат Contracor EVOX-750-220

с электроприводом. Серия EVOX – это самые мощные в линейке мембранных насосов аппараты. Применяется для промышленной окраски, защиты от коррозии, в судостроении, вагоностроении, металлообрабатывающей промышленности. Пригоден для различных материалов: краски, лаки, эмали, грунтовки средней вязкости на основе разбавителей (вода, уайт-спирит, сольвент, разбавитель для масляных красок, скипидар).

Аппарат имеет удобный трехфазный или однофазный выключатель с защитой. Включает искробезопасный экранированный силовой кабель длиной 5 метров. Материал ступени краски – эпоксированный алюминий. Модульный всасывающий клапан можно легко промыть и заменить. Втулка, гриб всасывающего клапана, седло и шарик нагнетательного произведены из прочного карбида вольфрама. Регулятор давления позволяет изменять рабочее давление от 0 до 240 бар.

Манометр изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, и помещен в защитный резиновый корпус. В комплекте перепускной патрубок и заборный патрубок со встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

Возможность использовать нейлоновый бак для ЛКМ (6 л, адаптер, перепускной рукав, встроенный фильтр грубой очистки) или металлический бак (25 л или 40 л, с заборным и перепускным рукавами).