

Комплект окрасочного аппарата Contracor T-2 на базе EVOX-1500-380



Характеристики

Тип привода:	Электро
Расход ЛКМ:	4,5 л/мин
Макс. рабочее давление:	220 Бар
Напряжение:	380 В
Мощность электродвигателя:	1,5 кВт
Вес:	49 кг
Кол-во выходов:	1
Код заказа старый:	45190
Артикул:	16045190

Цена: по запросу

Описание товара

Комплект окрасочного аппарата Contracor T-2 на базе EVOX-1500-380

с электроприводом. Серия EVOX – это самые мощные в линейке мембранных насосов аппараты. Применяется для промышленной окраски, защиты от коррозии, в судостроении, вагоностроении, металлообрабатывающей промышленности. Пригоден для различных материалов: краски, лаки, эмали, грунтовки средней вязкости на основе разбавителей (вода, уайт-спирит, сольвент, разбавитель для масляных красок, скипидар).

Аппарат имеет удобный трехфазный или однофазный выключатель с защитой. Включает искробезопасный экранированный силовой кабель длиной 5 метров. Материал ступени краски – эпоксированный алюминий. Модульный всасывающий клапан можно легко промыть и заменить. Втулка, гриб всасывающего клапана, седло и шарик нагнетательного произведены из прочного карбида вольфрама. Регулятор давления позволяет изменять рабочее давление от 0 до 240 бар.

Манометр изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, и помещен в защитный резиновый корпус. В комплекте перепускной патрубок и заборный патрубок со встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

Возможность использовать нейлоновый бак для ЛКМ (6 л, адаптер, перепускной рукав, встроенный фильтр грубой очистки) или металлический бак (25 л или 40 л, с заборным и перепускным рукавами).

Состав комплекта: аппарат, распылитель ASG-270, рукав ВД 10м 1/4``, сопло, соплодержатель