

Комплект окрасочного аппарата Contracor T-6 на базе EVOX-2200DH-380



Характеристики

| | |
|----------------------------|----------|
| Тип привода: | Электро |
| Расход ЛКМ: | 18 л/мин |
| Макс. рабочее давление: | 250 Бар |
| Напряжение: | 380 В |
| Мощность электродвигателя: | 2,2 кВт |
| Вес: | 64 кг |
| Кол-во выходов: | 1 |
| Код заказа старый: | 45590 |
| Артикул: | 16045590 |

Цена: по запросу

Описание товара

Комплект окрасочного аппарата Contracor T-6 на базе EVOX-2200DH-380 с электроприводом. Серия EVOX – это самые мощные в линейке мембранных насосов аппараты. Применяется для промышленной окраски, защиты от коррозии, в судостроении, вагоностроении, металлообрабатывающей промышленности. Пригоден для различных материалов: краски, лаки, эмали, грунтовки средней вязкости на основе разбавителей (вода, уайт-спирит, сольвент, разбавитель для масляных красок, скипидар).

Аппарат имеет удобный трехфазный или однофазный выключатель с защитой. Включает искробезопасный экранированный силовой кабель длиной 5 метров. Материал ступени краски – эпоксированный алюминий. Модульный всасывающий клапан можно легко промыть и заменить. Втулка, гриб всасывающего клапана, седло и шарик нагнетательного произведены из прочного карбида вольфрама. Регулятор давления позволяет изменять рабочее давление от 0 до 240 бар.

Манометр изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, и помещен в защитный резиновый корпус. В комплекте перепускной патрубок и заборный патрубок со встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

Возможность использовать нейлоновый бак для ЛКМ (6 л, адаптер, перепускной рукав, встроенный фильтр грубой очистки) или металлический бак (25 л или 40 л, с заборным и перепускным рукавами).

Состав комплекта: аппарат, распылитель ASG-270, рукав ВД 10м 1/4``, сопло, соплодержатель