

Окрасочный аппарат Contracor ASP-451



Характеристики

Тип привода:	Пневмо
Расход ЛКМ:	12 л/мин
Макс. рабочее давление:	315 Бар
Расход сжатого воздуха:	4,2 л/мин
Давление сжатого воздуха:	3-7 Бар
Передаточное число по давлению:	45:1
Вес:	88 кг
Кол-во выходов:	2
Код заказа старый:	22000
Артикул:	16122000

Цена: по запросу

Описание товара

Окрасочный аппарат Contracor ASP-451 с пневмоприводом применяется для распыления различных материалов: краски и грунтовки высокой вязкости на основе масел, смол, уретанов, полимеров. Используется в тяжелом машиностроении, промышленном строительстве, кораблестроении, вагоностроении, для антикоррозийной обработки. Удобен для дли

- Система фильтрации CLEAN AIR. Помогает избежать попадания в воздушный мотор масла и конденсата, тем самым предотвращая простой оборудования, особенно при работе на низких температурах или со старым компрессором. При минусовой температуре нужно залить в масленку морозостойкое инструментальное масло для пневматических систем (KILFROST 400 или его аналог).

При работе с поршневыми окрасочными аппаратами необходимо использовать пластификатор. Крупная фракция может оседать на манжетах поршневого насоса. Пластификатор TSL уменьшает трение между штоком аппарата и манжетными прокладками, предотвращает абразивный износ и высыхание краски на манжетах.