

## Комплект окрасочного аппарата Contracor S-1 на базе ASP-281



### Характеристики

Тип привода:	Пневмо
Расход ЛКМ:	4 л/мин
Макс. рабочее давление:	196 Бар
Расход сжатого воздуха:	1,7 л/мин
Давление сжатого воздуха:	3-7 Бар
Передаточное число по давлению:	28:1
Вес:	33 кг
Кол-во выходов:	2
Код заказа старый:	21050
Артикул:	16121050

**Цена: по запросу**

### Описание товара

**Окрасочный аппарат Contracor ASP-281** с пневмоприводом применяется для распыления различных материалов: лаки, краски, эмаль, грунтовки на основе воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара. Используется в машиностроении, металлообрабатывающей промышленности, на деревообрабатывающем и мебельном производстве. Аппарат укомплектован фильтром тонкой очистки (высокого давления). Он исключает засорение сопла пистолета, т.к. отделяет крупную фракцию из ЛКМ.

### Преимущества окрасочного аппарата Contracor ASP-281:

- Универсальность. Можно использовать водоразбавляемые ЛКМ (вододисперсионные, акриловые латексные, силикатные, силиконовые краски), а также ЛКМ на основе других разбавителей (уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара).

- Насос защищен от ржавчины покрытием, устойчивым к коррозии.
- Система фильтрации CLEAN AIR. Помогает избежать попадания в воздушный мотор масла и конденсата, тем самым предотвращая простой оборудования, особенно при работе на низких температурах или со старым компрессором. При минусовой температуре нужно залить в масленку морозостойкое инструментальное масло для пневматических систем (KILFROST 400 или его аналог).

При работе с поршневыми окрасочными аппаратами необходимо использовать пластификатор. Крупная фракция может оседать на манжетах поршневого насоса. Пластификатор TSL уменьшает трение между штоком аппарата и манжетными прокладками, предотвращает абразивный износ и высыхание краски на манжетах.

Состав комплекта: аппарат, распылитель ASG-350, рукав ВД 15м 1/4``, сопло, соплодержатель, пластификатор TSL 1л