

Комплект окрасочного аппарата Contracor S-2 на базе ASP-451



Характеристики

Тип привода:	Пневмо
Расход ЛКМ:	12,5 л/мин
Макс. рабочее давление:	315 Бар
Расход сжатого воздуха:	4,2 л/мин
Давление сжатого воздуха:	3-7 Бар
Передаточное число по давлению:	45:1
Вес:	88 кг
Кол-во выходов:	2
Код заказа старый:	22050
Артикул:	16122050

Цена: по запросу

Описание товара

Окрасочный аппарат Contracor ASP-451 с пневмоприводом применяется для распыления различных материалов: краски и грунтовки высокой вязкости на основе масел, смол, уретанов, полимеров. Используется в тяжелом машиностроении, промышленном строительстве, кораблестроении, вагоностроении, для антикоррозийной обработки. Удобен для длинного рукава и сопел большого диаметра. Аппарат укомплектован фильтром тонкой очистки (высокого давления). Он исключает засорение сопла пистолета, т.к. отделяет крупную фракцию из ЛКМ.

Преимущества окрасочного аппарата Contracor ASP-451:

- Универсальность. Можно использовать водоразбавляемые ЛКМ (вододисперсионные, акриловые латексные, силикатные, силиконовые краски), а также ЛКМ на основе других разбавителей (уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара).

- Насос защищен от ржавчины покрытием, устойчивым к коррозии.
- Система фильтрации CLEAN AIR. Помогает избежать попадания в воздушный мотор масла и конденсата, тем самым предотвращая простой оборудования, особенно при работе на низких температурах или со старым компрессором. При минусовой температуре нужно залить в масленку морозостойкое инструментальное масло для пневматических систем (KILFROST 400 или его аналог).

При работе с поршневыми окрасочными аппаратами необходимо использовать пластификатор. Крупная фракция может оседать на манжетах поршневого насоса. Пластификатор TSL уменьшает трение между штоком аппарата и манжетными прокладками, предотвращает абразивный износ и высыхание краски на манжетах.

Состав комплекта: аппарат, распылитель ASG-350, рукав ВД 15м 1/4``, сопло, соплодержатель, пластификатор TSL 1л