

## Сопло окрасочное реверсивное Contracor RST-HP-309



### Характеристики

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Диаметр сопла:        | 0,23 (9) мм                        |
| Ширина факела         | 150-200 мм                         |
| Основа ЛКМ:           | вода / уайт-спирит                 |
| Угол распыления:      | 30 град                            |
| Расход ЛКМ:           | 0,34 л/мин                         |
| Рекомендуемый фильтр: | 180 (красный)                      |
| Примечание:           | Рабочее давление 345 бар.          |
|                       | Фактор сохранности по давлению 1:4 |
| Код заказа старый:    | 46309                              |
| Артикул:              | 16146309                           |

**Цена: по запросу**

## Описание товара

### Сопло окрасочное реверсивное Contracor RST-HP-309

Это крепкие и надежные сопла удобной шестигранной формы. Соплодержатель легко закрутить руками и гаечным ключом. Сопла имеют твердую вставку из карбида (твердость по Роквеллу – 93 HRA, у алмаза - 100 HRA). Соплодержатель совместим со всеми пистолетами марки Contracor и других марок (Graco, Wiwa, американских и итальянских производителей). Сопла имеют 145 вариантов диаметра/ширины факела для любых ЛКМ. В комплект входит таблица с размером сопла. Сопла легко подвешиваются за кольцо. Прокладка сопла устойчива к воздействию любых растворителей, а с помощью прямоугольного отверстия на седле его просто разместить в необходимом положении в соплодержателе.