Сопло окрасочное реверсивное Contracor RST-HP-313



Характеристики	
Диаметр сопла:	0,33 (13) мм
Ширина факела	150-200 мм
Основа ЛКМ:	вода / уайт-спирит
Угол распыления:	30 град
Расход ЛКМ:	0,68 л/мин
Рекомендуемый фильтр:	180 (красный), 100 (желтый)
Примечание:	Рабочее давление 345 бар. Фактор сохранности по давлению 1:4
Код заказа старый:	46313
Артикул:	16146313

Цена: **по запросу**

Описание товара

Сопло окрасочное реверсивное Contracor RST-HP-313

Это крепкие и надежные сопла удобной шестигранной формы.Соплодержатель легко закрутить руками и гаечным ключом. Сопла имеют твердую вставку из карбида (твердость по Роквеллу – 93 HRA, у алмаза - 100 HRA). Соплодержатель совместим со всеми пистолетами марки Contracori других марок (Graco, Wiwa, американских и итальянских производителей). Сопла имеют 145 вариантов диаметра/ширины факела для любых ЛКМ. В комплект входит таблица с размером сопла. Сопла легко подвешиваются за кольцо. Прокладка сопла устойчива к воздействию любых растворителей, а с помощью прямоугольного отверстия на седле его просто разместить в необходимом положении в соплодержателе.

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.