# Сопло окрасочное реверсивное Contracor RST-HP-831




| Характеристики | |
|---|---|
| Диаметр сопла: | 0,79 (31) мм |
| Ширина факела | 400-450 мм |
| Основа ЛКМ: | смола / уретан / полимер / битум |
| Угол распыления: | 80 град |
| Расход ЛКМ: | 3,9 л/мин |
| Рекомендуемый фильтр: | 50 (белый), 30 (зеленый) |
| Примечание: | Рабочее давление 345 бар. Фактор сохранности по давлению 1:4 |
| Код заказа старый: | 46831 |
| Артикул: | 16146831 |

Цена: **по запросу**

## Описание товара

**Сопло окрасочное реверсивное Contracor RST-HP-831**

Это крепкие и надежные сопла удобной шестигранной формы.Соплодержатель легко закрутить руками и гаечным ключом. Сопла имеют твердую вставку из карбида (твердость по Роквеллу – 93 HRA, у алмаза - 100 HRA). Соплодержатель совместим со всеми пистолетами марки Contracoru других марок (Graco, Wiwa, американских и итальянских производителей). Сопла имеют 145 вариантов диаметра/ширины факела для любых ЛКМ. В комплект входит таблица с размером сопла. Сопла легко подвешиваются за кольцо. Прокладка сопла устойчива к воздействию любых растворителей, а с помощью прямоугольного отверстия на седле его просто разместить в необходимом положении в соплодержателе.



**© 2007-2019**
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

**8-800-77-000-64**
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.