

## Сопло окрасочное реверсивное Contracor RST-HP-839



### Характеристики

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Диаметр сопла:        | 0,99 (39) мм                                                    |
| Ширина факела         | 400-450 мм                                                      |
| Основа ЛКМ:           | смола / уретан / полимер / битум                                |
| Угол распыления:      | 80 град                                                         |
| Расход ЛКМ:           | 6,17 л/мин                                                      |
| Рекомендуемый фильтр: | 50 (белый), 30 (зеленый)                                        |
| Примечание:           | Рабочее давление 345 бар.<br>Фактор сохранности по давлению 1:4 |
| Код заказа старый:    | 46839                                                           |
| Артикул:              | 16146839                                                        |

**Цена: по запросу**

## Описание товара

### Сопло окрасочное реверсивное Contracor RST-HP-839

Это крепкие и надежные сопла удобной шестигранной формы. Соплодержатель легко закрутить руками и гаечным ключом. Сопла имеют твердую вставку из карбида (твердость по Роквеллу – 93 HRA, у алмаза - 100 HRA). Соплодержатель совместим со всеми пистолетами марки Contracor и других марок (Graco, Wiwa, американских и итальянских производителей). Сопла имеют 145 вариантов диаметра/ширины факела для любых ЛКМ. В комплект входит таблица с размером сопла. Сопла легко подвешиваются за кольцо. Прокладка сопла устойчива к воздействию любых растворителей, а с помощью прямоугольного отверстия на седле его просто разместить в необходимом положении в соплодержателе.