

Сопло окрасочное реверсивное Contracor RST-HP-925



Характеристики

Диаметр сопла:	0,64 (25) мм
Ширина факела	450-500 мм
Основа ЛКМ:	акрил /латекс
Угол распыления:	90 град
Расход ЛКМ:	2,54 л/мин
Рекомендуемый фильтр:	50 (белый)
Примечание:	Рабочее давление 345 бар.
	Фактор сохранности по давлению 1:4
Код заказа старый:	46925
Артикул:	16146925

Цена: по запросу

Описание товара

Сопло окрасочное реверсивное Contracor RST-HP-925

Это крепкие и надежные сопла удобной шестигранной формы. Соплодержатель легко закрутить руками и гаечным ключом. Сопла имеют твердую вставку из карбида (твердость по Роквеллу – 93 HRA, у алмаза - 100 HRA). Соплодержатель совместим со всеми пистолетами марки Contracor и других марок (Graco, Wiwa, американских и итальянских производителей). Сопла имеют 145 вариантов диаметра/ширины факела для любых ЛКМ. В комплект входит таблица с размером сопла. Сопла легко подвешиваются за кольцо. Прокладка сопла устойчива к воздействию любых растворителей, а с помощью прямоугольного отверстия на седле его просто разместить в необходимом положении в соплодержателе.