

Пескоструйная камера Contracor CAB-110SD



Характеристики

Тип кабины:	Эжекторная
Внутренние размеры:	1100x800x840 мм
Производительность:	1 - 3 м ² /час
Давление сжатого воздуха:	2 - 12 Бар
Мощность:	1,2 кВт
Расход сжатого воздуха:	200-2900 л/мин
Размеры пескоструйных сопел:	6 - 10 мм
Циклонный рекуператор абразива:	да
Автоматическая очистка фильтра:	да
Облицовка стен:	да
Фильтр сжатого воздуха:	5 мкм, ручной слив
Расположение дверей:	слева и справа
Люк для длинномерных изделий:	да
Поворотный стол:	стационарный (опция)
Использование стальной дроби:	до 0,7 мм
Напряжение:	380 В
Габаритные размеры:	1220x1340x1990 мм
Размеры фильтр-камеры:	встроенная мм
Производство:	Россия
Код заказа старый:	15109
Артикул:	10215109

Цена: 397 032 руб.

Описание товара

Пескоструйная камера Contracor CAB-110SD применяется для обработки различных материалов для их очистки от загрязнений, таких как ржавчина, окалина, сварочный град, лакокрасочные

покрытия. Используется для придания шероховатости, декорирования поверхности и ее упрочнения. В камере применена система вентиляции, фильтрации сжатого воздуха и рекуперации абразива. Это герметичная стальная кабина с эжекторным принципом формирования абразивно-воздушной смеси.

Преимущества пескоструйной камеры:

- Экономичное использование абразива благодаря рекуперации.
- Лампы, изолированные от рабочей зоны, дают отличное освещение.
- Увеличенная площадь фильтра позволяет задерживать 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.
- Надежная пневматическая система управления имеет больший срок службы по сравнению с электрической.
- Циклон большого объема с длительным сроком службы.