

## Пескоструйная камера Contracor CAB-110SDT



### Характеристики

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Тип кабины:                     | Эжекторная                |
| Внутренние размеры:             | 1100x800x840 мм           |
| Производительность:             | 1 - 3 м <sup>2</sup> /час |
| Давление сжатого воздуха:       | 2 - 12 Бар                |
| Мощность:                       | 1,2 кВт                   |
| Расход сжатого воздуха:         | 200-2900 л/мин            |
| Размеры пескоструйных сопел:    | 6 - 10 мм                 |
| Циклонный рекуператор абразива: | да                        |
| Автоматическая очистка фильтра: | да                        |
| Облицовка стен:                 | да                        |
| Фильтр сжатого воздуха:         | 5 мкм, ручной слив        |
| Расположение дверей:            | слева и справа            |
| Люк для длинномерных изделий:   | да                        |
| Поворотный стол:                | на тележке с путями       |
| Использование стальной дроби:   | до 0,7 мм                 |
| Напряжение:                     | 380 В                     |
| Габаритные размеры:             | 1220x1340x1990 мм         |
| Размеры фильтр-камеры:          | встроенная мм             |
| Производство:                   | Россия                    |
| Артикул:                        | 10215113                  |

**Цена: по запросу**

### Описание товара

**Пескоструйная камера Contracor CAB-110SDT** применяется для обработки различных материалов для их очистки от загрязнений, таких как ржавчина, окалина, сварочный град, лакокрасочные покрытия. Используется для придания шероховатости, декорирования поверхности

и ее упрочнения. В камере применена система вентиляции, фильтрации сжатого воздуха и рекуперации абразива. Это герметичная стальная кабина с эжекторным принципом формирования абразиво-воздушной смеси.

#### **Преимущества пескоструйной камеры:**

- Экономичное использование абразива благодаря рекуперации.
- Лампы, изолированные от рабочей зоны, дают отличное освещение.
- Увеличенная площадь фильтра позволяет задерживать 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.
- Надежная пневматическая система управления имеет больший срок службы по сравнению с электрической.
- Циклон большого объема с длительным сроком службы.