Пескоструйная камера Contracor ECO-100SF



Характеристики	
Тип кабины:	Эжекторная
Внутренние размеры:	950x720x760 мм
Производительность:	1 - 3 м2/час
Давление сжатого воздуха:	2 - 12 Бар
Расход сжатого воздуха:	200-2900 л/мин
Размеры пескоструйных сопел:	6 - 10 мм
Циклонный рекупиратор абразива:	нет
Автоматическая очистка фильтра:	да
Облицовка стен:	да
Фильтр сжатого воздуха:	5 мкм, ручной слив
Расположение дверей:	фронтальная
Люк для длинномерных изделий:	да
Поворотный стол:	стационарный (опция)
Использование стальной дроби:	ограниченно
Напряжение:	380 В
Габаритные размеры:	1150x880x1760 мм
Размеры фильтр-камеры:	600x600x1550 мм
Производство:	Россия
Код заказа старый:	17112
Артикул:	10217112

Цена: **377 811 руб.**

Описание товара

Пескоструйная камера Contracor ECO-100SF удаляет нежировые загрязнения, сварочный град и заусенцы, используется для декорирования, поверхностного упрочнения. Это герметичная стальная камера с эжекторной **системой формирования абразиво-воздушной смеси** и отдельным

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.

фильтром для технологического воздуха.

Преимущества пескоструйной камеры:

- Статически нейтральное триплексное стекло на наружном смотровом окне.
- Проходная дверь для **длинных предметов**.
- Лампы, изолированные от рабочей зоны, дают отличное освещение.
- Увеличенная площадь фильтра позволяет задерживать **95%** частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.

Еще раз про приемущества (заголовок H2).

Пескоструйная камера Contracor ECO-100SF удаляет нежировые загрязнения, сварочный град и заусенцы, используется для декорирования, поверхностного упрочнения. Это герметичная стальная камера с эжекторной системой формирования абразиво-воздушной смеси и отдельным фильтром для технологического воздуха.

Про приемущества еще раз (заголовок H3)

Пескоструйная камера **Contracor ECO-100SF** удаляет нежировые загрязнения, сварочный град и заусенцы, используется для декорирования, поверхностного упрочнения. Это герметичная стальная камера с эжекторной системой формирования абразиво-воздушной смеси и отдельным фильтром для технологического воздуха.

- приемущество 1
- **приемущество 2**
- приемущество 3

Про приемущества еще раз (заголовок H3)

Пескоструйная камера **Contracor ECO-100SF** удаляет нежировые загрязнения, сварочный град и заусенцы, используется для декорирования, поверхностного упрочнения. Это герметичная стальная камера с эжекторной системой формирования абразиво-воздушной смеси и отдельным фильтром для технологического воздуха.

1. приемущество 1
2. **приемущество 2**
3. приемущество 3

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.