Пескоструйная камера Contracor ECO-100SL



Характеристики	
Тип кабины:	Эжекторная
Внутренние размеры:	950x720x760 мм
Производительность:	1 - 3 м2/час
Давление сжатого воздуха:	2 - 12 Бар
Мощность:	0,5 кВт
Расход сжатого воздуха:	200-2900 л/мин
Размеры пескоструйных сопел:	6 - 10 мм
Циклонный рекуператор абразива:	нет
Автоматическая очистка фильтра:	да
Облицовка стен:	да
Фильтр сжатого воздуха:	5 мкм, ручной слив
Расположение дверей:	фронтальная
Люк для длинномерных изделий:	да
Поворотный стол:	стационарный (опция)
Использование стальной дроби:	ограниченно
Напряжение:	380 В
Габаритные размеры:	1150x880x1760 мм
Размеры фильтр-камеры:	570x760x1800 мм
Производство:	Россия
Код заказа старый:	17122
Артикул:	10217122

Цена: **391 102 руб.**

Описание товара

Пескоструйная камера Contracor ECO-100SL удаляет нежировые загрязнения, сварочный град и заусенцы, используется для декорирования, поверхностного упрочнения. Это герметичная стальная

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.

камера с эжекторной системой формирования абразиво-воздушной смеси и отдельным фильтром для технологического воздуха.

Преимущества пескоструйной камеры:

• Статически нейтральное триплексное стекло на наружном смотровом окне.

• Проходная дверь для длинных предметов.

• Лампы, изолированные от рабочей зоны, дают отличное освещение.

• Увеличенная площадь фильтра позволяет задерживать 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.