

Пескоструйная камера Contracor ECO-140SF



Характеристики

Тип кабины:	Эжекторная
Внутренние размеры:	1350x1120x960 мм
Производительность:	1 - 3 м ² /час
Давление сжатого воздуха:	2 - 12 Бар
Мощность:	0,5 кВт
Расход сжатого воздуха:	200-2900 л/мин
Размеры пескоструйных сопел:	6 - 10 мм
Циклонный рекуператор абразива:	нет
Автоматическая очистка фильтра:	да
Облицовка стен:	да
Фильтр сжатого воздуха:	5 мкм, ручной слив
Расположение дверей:	фронтальная
Люк для длинномерных изделий:	да
Поворотный стол:	стационарный (опция)
Использование стальной дробы:	ограниченно
Напряжение:	380 В
Габаритные размеры:	1550x1280x1960 мм
Размеры фильтр-камеры:	600x600x1550 мм
Производство:	Россия
Код заказа старый:	17114
Артикул:	10217114

Цена: 442 813 руб.

Описание товара

Пескоструйная камера Contracor ECO-140SF удаляет нежировые загрязнения, сварочный град и заусенцы, используется для декорирования, поверхностного упрочнения. Это герметичная стальная

камера с эжекторной системой формирования абразиво-воздушной смеси и отдельным фильтром для технологического воздуха.

Преимущества пескоструйной камеры:

- Статически нейтральное триплексное стекло на наружном смотровом окне.
- Проходная дверь для длинных предметов.
- Лампы, изолированные от рабочей зоны, дают отличное освещение.
- Увеличенная площадь фильтра позволяет задерживать 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.