

Пескоструйная камера Пескоструйная камера Contracor ECO-100S-base



Характеристики

Тип кабины:	Эжекторная
Внутренние размеры:	950x720x760 мм
Производительность:	1 - 3 м2/час
Давление сжатого воздуха:	2 - 12 Бар
Мощность:	0,5 кВт
Расход сжатого воздуха:	200-2900 л/мин
Размеры пескоструйных сопел:	6 - 10 мм
Циклонный рекупиратор абразива:	нет
Автоматическая очистка фильтра:	да
Облицовка стен:	да
Фильтр сжатого воздуха:	5 мкм, ручной слив
Расположение дверей:	фронтальная
Люк для длинномерных изделий:	да
Поворотный стол:	стационарный (опция)
Использование стальной дробы:	ограниченно
Напряжение:	380 В
Габаритные размеры:	1150x880x1760 мм
Производство:	Россия
Артикул:	10117302

Цена: 281 918 руб.

Описание товара

Герметичные кабины линейки ECO – надежные стальные конструкции с эжекторной системой для получения воздушно-абразивной смеси. Оснащаются отдельным фильтром патронного типа, обеспечивающим высокую степень очистки технологического воздуха.

Агрегаты ECO применяются для качественной абразивоструйной обработки на промышленных предприятиях со средними и малыми объемами работ. Эффективны для придания поверхностям декоративного внешнего вида, удаления заусенцев, следов некачественной сварки и основных типов загрязнений (кроме жировых).

Технические особенности и преимущества

- Оснащены профессиональной системой освещения с грамотным расположением изолированных ламп.
- Встроенная проходная дверь. Позволяет обрабатывать изделия большой длины.
- Широкое смотровое окно. Выполнено из прочного и статически нейтрального триплексного стекла.
- Пневматические узлы управления. Долговечнее и надежнее электрических систем.
- Фильтр увеличенной площади. Обеспечивает эффективное задерживание 95% пыли с частицами размером до 0.5 мкм.