Пескоструйная камера Contracor CAB-110PD



Характеристики

Тип кабины:	Напорная
Внутренние размеры:	1100x800x840 мм
Производительность:	1 - 20 м2/час
Давление сжатого воздуха:	3 - 6 Бар
Мощность:	1 кВт
Расход сжатого воздуха:	1000-8100 л/мин
Размеры пескоструйных сопел:	3,5 - 12 мм
Циклонный рекупиратор абразива:	да
Автоматическая очистка фильтра:	да
Облицовка стен:	да
Фильтр сжатого воздуха:	5 мкм, ручной слив
Расположение дверей:	слева и справа
Люк для длинномерных изделий:	да
Поворотный стол:	стационарный (опция)
Использование стальной дроби:	до 0,8 мм
Напряжение:	380 В
Габаритные размеры:	1220x1340x1990 мм
Размеры фильтр-камеры:	встроенная мм
Производство:	Россия
Код заказа старый:	15209
Артикул:	10215209

Цена: **544 220 руб.**

Описание товара

Пескоструйная камера Contracor CAB-110PD применяется для пескоструйной очистки от нежировых загрязнений, упрочнения и декорирования поверхностей, придания шероховатости,

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.

удаления сварочного града и заусенцев. Имеет напорную систему формирования абразиво-воздушной смеси.

Преимущества пескоструйной камеры:

• Герметичная металлическая конструкция.

• Фильтр технологического воздуха, выбрасываемого из кабины.

• Лампы, изолированные от рабочей зоны, дают отличное освещение.

• Увеличенная площадь фильтра позволяет задерживать 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.

• Надежная пневматическая система управления имеет больший срок службы по сравнению с электрической.

• Циклон большого объема с длительным сроком службы.

• Доступность технологического люка и съемного сита пескоструйного аппарата.

Преимущества пескоструйной камеры Contracor CAB-110PD:

- Герметичная металлическая конструкция.

- Фильтр технологического воздуха, выбрасываемого из кабины.

- Лампы, изолированные от рабочей зоны, дают отличное освещение.

- Увеличенная площадь фильтра позволяет задерживать 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.

- Надежная пневматическая система управления имеет больший срок службы по сравнению с электрической.

- Циклон большого объема с длительным сроком службы.

- Доступность технологического люка и съемного сита пескоструйного аппарата.

Комплект поставки: Камера поставляется в готовом к работе виде. Металлическая сварная камера с системой формирования абразиво-воздушной смеси, фильтр выбрасываемого технологического воздуха с автоматической системой очистки, пневматическая система управления, пускоостановочная педаль, фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата, вакуумный рукав, специальные перчатки типа RGS-800, смотровое окно с наружным триплексным стеклом, обдувочное сопло с воздушным рукавом. Абразивоструйный аппарат с заправочной емкостью 25 или 50 литров, абразивоструйный рукав ExtraBlast-19, байонетное сцепление CQP-3/4, соплодержатель NHP-3/4, абразивоструйное сопло STC-6.5.

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.