Пескоструйная камера Contracor ECO-80PL



Характеристики	
Тип кабины:	Напорная
Внутренние размеры:	750x520x660 мм
Производительность:	1 - 20 м2/час
Давление сжатого воздуха:	3 - 6 Бар
Мощность:	0,5 кВт
Расход сжатого воздуха:	1000-8100 л/мин
Размеры пескоструйных сопел:	3,5 - 12 мм
Циклонный рекуператор абразива:	нет
Автоматическая очистка фильтра:	да
Облицовка стен:	да
Фильтр сжатого воздуха:	5 мкм, ручной слив
Расположение дверей:	фронтальная
Люк для длинномерных изделий:	да
Поворотный стол:	стационарный (опция)
Использование стальной дроби:	до 0,7 мм
Напряжение:	380 В
Габаритные размеры:	950x680x1660 мм
Размеры фильтр-камеры:	570x760x1800 мм
Производство:	Россия
Код заказа старый:	17221
Артикул:	10217221

Цена: **462 493 руб.**

Описание товара

Пескоструйная камера Contracor ECO-80PL удаляет нежировые загрязнения, сварочный град и заусенцы, используется для декорирования, поверхностного упрочнения. Это герметичная стальная

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.

камера с эжекторной системой формирования абразиво-воздушной смеси и отдельным фильтром для технологического воздуха.

Преимущества пескоструйной камеры:

• Статически нейтральное триплексное стекло на наружном смотровом окне.

• Проходная дверь для длинных предметов.

• Лампы, изолированные от рабочей зоны, дают отличное освещение.

• Увеличенная площадь фильтра позволяет задерживать 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.

• Надежная пневматическая система управления имеет больший срок службы по сравнению с электрической.

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.