Фильтр воздуха дыхания BAF-1



Характеристики	
Количество постов:	2
Регулятор двления:	да
Материал:	кардочесанный хлопок (2 слоя)/активированный оксид алюминия/древесеый уголь/респираторный войлок (2 слоя)
Производство:	Германия
Код заказа старый:	30400
Артикул:	10130400

Цена: **21 463 руб.**

Описание товара

Фильтр воздуха дыхания BAF-1 применяется для очистки сжатого воздуха, передаваемого к шлему абразивоструйщика. Воздух очищается от твердых частиц, конденсата и масла из компрессора. Кроме того фильтр регулирует давление воздуха, облегчая дыхание оператора. Состав фильтра: 1) Кардочесаный хлопок для удаления макрочастиц. 2) Активированный оксид алюминия, удаляющий влагу и масло. 3) Активированный уголь для удаления влаги и запаха. 4) Войлочный материал, удаляющиймакрочастицы. 5) Кардочесаный хлопок дополнительно удаляет макрочастицы. 6) Респираторный войлок – конечный фильтр. Преимущества фильтра воздуха дыхания BAF-1: - Эффективное удаление масла, конденсата воды, 98% твердых частиц размером до 0,5 микрон. - Допускается работа двух и более операторов. - В комплекте регулятор давления, манометр, предохранительный клапан и кран для слива конденсата. - Срок службы картриджа – до 450 часов. Сам фильтр не нуждается в замене. Внимание! Фильтр воздуха дыхания BAF-1 не удаляет угарный газ и другие токсичные газы.

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.