Тросик страховочный 1,1/4"-3"



Характеристики	
Размер рукава:	наруж. 1.1/4"-3" мм
Материал:	Сталь
Производство:	Германия
Код заказа старый:	12322
Артикул:	10112322

Цена: **3 772 руб.**

Описание товара

Тросик страховочный Contracor используется на всех шланговых соединениях. Изготовлен из высококачественной стали, стойкой к коррозии. Применяется для абразивоструйных рукавов на случай расцепления шланговых соединений. Тросик уменьшает возможность расцепления соединений, освобождая их от нагрузки, связанной с весом рукава. Также тросик удерживает рукава под давлением от хаотичных движений после случайного расцепления. Обязательно нужно использовать тросики для рукавов, свешанных при работе на высоте, т.к. в этом случае шланговые соединения нуждаются в максимальной поддержке.

Тросик устанавливают между оборудованием и рукавами или между несколькими рукавами. Необходимо натянуть пружину тросика и увеличить размер петель. При разомкнутом шланговом соединении накинуть петли на пескоструйный рукав (не на сдвоенный рукав ДУ). Далее соединить шланговое сцепление и сдвинуть петли троса, чтобы рукав провисал, а трос был натянут. Так с соединения будет снят вес рукава.

Причины разъединения шланговых сцеплений:
- Абразивный износ внутренней поверхности пескоструйного рукава.
- Неправильные шурупы, не позволяющие надежно закрепить рукав.
- Недостаточный диаметр наружного рукава.
- Повреждение рукава автотранспортом или другим оборудованием.
- Повреждение шлангов волочением оборудования за рукава.

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.

Преимущества тросика страховочного:
- Надежный материал, высокоустойчивый к коррозии.
- Обеспечение безопасности абразивоструйных работ.

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.