Устройство беспылевой очистки EDUCT-O-MATIC



Характеристики

Примечание:	Вакуумные насадки 6шт, фильтр-мешок, расход сжатого воздуха 2,5 кубм/мин (6 бар), ширина обработки 30 мм, используется колотая дробь
Код заказа старый:	12800
Артикул:	10112800

Цена: **139 108 руб.**

Описание товара

Устройство беспылевой очистки EDUCT-O-MATIC замкнутого цикла имеет небольшой размер и небольшое потребление сжатого воздуха — от 2,5 м3/мин – и давление 6 атмосфер. В качестве абразива использкется стальная колотая дробь. Специальные фигурные насадки позволяют улавливать абразив на неровных поверхностях, создавая разряжение. Хлопковый фильтр-мешок собирает пыль, а абразив используется снова, возвращаясь в бункер. Бункер имеет компактный размер благодаря конической форме. Пятно очистки устройства составляет 30 мм.
Запуск устройства происходит с помощью эргономичной ручки. Неполное нажатие ручки запускает процесс отсоса пыли и абразива, полное нажатие начинает пескоструйную очистку.Сжатый воздух подхватывает абразив из бункера и выносит его к соплу, там абразив смешивается с основным потоком воздуха и выносится через сопло. После завершения очистки необходимо удерживать ручку в промежуточном положении 2-3 секунды, чтобы завершился отсос пыли и абразива.
Преимущества устройствабеспылевой очистки EDUCT-O-MATIC:
• Компактный размер и мобильность.
• Большое количество насадок, обеспечивающих прилегание сопла к разным поверхностям.
• Хлопковый мешок задерживает вредную для здоровья пыль.
• Экономичное потребление сжатого воздуха.
Комплект поставки: устройство беспылевой очистки EDUCT-O-MATIC, хлопковый фильтр-мешок, 6 вакуумных насадок.

© 2007-2019
Официальный дистрибьютор
CONTRACOR в России

8-800-77-000-64
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте antikor-russia.ru не является публичной офертой.