

Устройство внутренней очистки труб Contracor 300-900 мм PBT-2 ROTOBLAST

Характеристики

Артикул:

10112730

**Цена: по запросу**

Описание товара

Устройство внутренней очистки труб 300-900 мм PBT-2 ROTOBlast работает со стандартными пескоструйными агрегатами и обеспечивает равномерное очищение за счет дополнительных центрирующих направляющих (входят в комплект). Оснащено регулируемой системой степени и скорости обработки. Эффективно очищает трубопроводы внутренним диаметром от 12 до 36" (от 300 до 900 мм).

PBT-2 Rotoblast – компактные и мобильные устройства, состоящие из:

- Прочного корпуса с подвижной головкой.
- Направляющих для точного контроля процесса обработки внутри трубы.

Подходят для очистки трубопроводов внутренним диаметром от 12 до 36" (от 300 до 900 мм). Поступление сжатого воздуха в головку приводит ее в поступательное движение. Поток воздушно-абразивной смеси выходит из 2-х диаметрально расположенных сопел (от 6.5 до 9.5 мм), обеспечивая их вращение и качественную равномерную обработку окружающего пространства. За счет регулировки скорости вращения оператор может добиться необходимой степени очистки.

Комплект поставки включает: устройство PBT-2 Rotoblast, 2 сопла NTC (F)-6.5, набор 400 мм штанг

для центровки с роликами, запасные кожаные уплотнители.