

Доохладитель сжатого воздуха Contracor ACE-1



Характеристики

Пропускная способность:	20 куб.м/мин
Макс. рабочее давление:	12 Бар
Привод:	электро
Отвод конденсата:	ручной
Присоединение на входе:	1.1/2"
Присоединение на выходе:	1 x 3/4", 1 x 1", 1 x 1.1/4"
Артикул:	14390011

Цена: по запросу

Описание товара

Доохладитель сжатого воздуха Contracor ACE-1 применяется в пескоструйной очистке, нанесении торкретных смесей, дорожных и строительных работах с пневмоинструментом, окраске методом безвоздушного распыления с пневмоприводом.

Конденсат и масла в воздушном потоке при пескоструйной очистке приводят к комкованию абразива и могут заблокировать дозатор, рукава и сопла. Доохладитель сжатого воздуха Contracor ACE очищает воздух от конденсата и масел. Воздух после очистки не приводит к комкованию абразива, производительность работы возрастает. Доохладитель удаляет до 95% конденсата и масел из сжатого воздуха. Также очистка позволяет избежать намокания абразива и, как следствие, износа, простоя и ремонта оборудования.

Поступая из компрессора, сжатый воздух нагревается до 90°C, в нем содержится много влаги в виде пара. Без доохладителя при производительности компрессора 5,7 м3/мин и давлении 7 бар сжатый воздух выносит в систему до 21.5 л воды в час. Доохладитель сжатого воздуха Contracor ACE охлаждает воздух на 3°C - 10°C выше температуры окружающей среды. В результате пар превращается в воду, 95% которой выводится из системы. Аппарат Contracor ACE совместим с любыми стационарными и мобильными винтовыми компрессорными установками.

Преимущества доохладителя сжатого воздуха Contracor ACE:

- Мобильная конструкция.
- Качественный циклонный сепаратор.
- Раздаточный коллектор на 3 или 4 шаровых крана.
- Надувные колеса.
- Электрический привод, электромагнитный пускатель в герметичном корпусе.