

Доохладитель сжатого воздуха Contracor АСР-2



Характеристики

Пропускная способность:	30 куб.м/мин
Макс. рабочее давление:	12 Бар
Сжатый воздух для пневмопривода:	2-6 бар, 0,6-1,4 куб.м/мин
Привод:	пневмо
Отвод конденсата:	ручной
Присоединение на входе:	2"
Присоединение на выходе:	1 x 3/4", 1 x 1.1/4", 1 x 1.1/2"
Артикул:	14390002

Цена: по запросу

Описание товара

Доохладитель сжатого воздуха Contracor АСР-2 применяется в пескоструйной очистке, нанесении торкретных смесей, дорожных и строительных работах с пневмоинструментом, окраске методом безвоздушного распыления с пневмоприводом.

Конденсат и масла в воздушном потоке при пескоструйной очистке приводят к комкованию абразива и могут заблокировать дозатор, рукава и сопла. Доохладитель сжатого воздуха Contracor АСР очищает воздух от конденсата и масел. Воздух после очистки не приводит к комкованию абразива, производительность работы возрастает. Доохладитель удаляет до 95% конденсата и масел из сжатого воздуха. Также очистка позволяет избежать намокания абразива и, как следствие, износа, простоя и ремонта оборудования.

Поступая из компрессора, сжатый воздух нагревается до 90°C, в нем содержится много влаги в виде пара. Без доохладителя при производительности компрессора 5,7 м3/мин и давлении 7 бар сжатый воздух выносит в систему до 21.5 л воды в час. Доохладитель сжатого воздуха Contracor АСР охлаждает воздух на 3°C - 10°C выше температуры окружающей среды. В результате пар превращается в воду, 95% которой выводится из системы. Аппарат Contracor АСР совместим с любыми стационарными и мобильными винтовыми компрессорными установками.

Преимущества доохладителя сжатого воздуха Contracor АСР:

- Мобильная конструкция.
- Качественный циклонный сепаратор.
- Раздаточный коллектор на 3 или 4 шаровых крана.
- Надувные колеса.
- Пневматический привод, регулятор давления, фильтр, масленка.