

Комплексная система удаления конденсата Contracor MEX-E-2



Характеристики

Пропускная способность:	30 куб.м/мин
Макс. рабочее давление:	12 Бар
Привод:	электро
Отвод конденсата:	ручной
Присоединение на входе:	2"
Присоединение на выходе:	1 x 3/4", 1 x 1.1/4", 1 x 1.1/2"
Артикул:	14380012

Цена: 317 903 руб.

Описание товара

Комплексная система удаления конденсата Contracor MEX-E-2 применяется в пескоструйной очистке, нанесении торкретных смесей, дорожных и строительных работах с пневмоинструментом, окраске методом безвоздушного распыления с пневмоприводом.

Конденсат и масла в воздушном потоке при пескоструйной очистке приводят к комкованию абразива и могут заблокировать дозатор, рукава и сопла. Комплексная система удаления конденсата Contracor MEX очищает воздух от конденсата и масел. Воздух после очистки не приводит к комкованию абразива, производительность работы возрастает. Система удаляет до 95% конденсата и масел из сжатого воздуха. Также очистка позволяет избежать намокания абразива и, как следствие, износа, простоя и ремонта оборудования.

Поступая из компрессора, сжатый воздух нагревается до 90°C, в нем содержится много влаги в виде пара. Без системы удаления конденсата при производительности компрессора 5,7 м3/мин и давлении 7 бар сжатый воздух выносит в систему до 21.5 л воды в час. Комплексная система удаления конденсата Contracor MEX охлаждает воздух на 3° С - 10° С выше температуры окружающей среды. В результате пар превращается в воду, 95% которой выводится из системы.

Аппарат Contracor MEX совместим с любыми стационарными и мобильными винтовыми компрессорными установками.

Преимущества комплексной системы удаления конденсата Contracor MEX:

- Цельносварный корпус, крепкий и надежный.
- Циклонный и коалесцентный сепараторы. Конденсат и масла оседают на сетчатом коалесцентном элементе и под действием силы тяжести падают в фильтр.
- Раздаточный коллектор на 3 или 4 шаровых крана.
- Электрический привод, электромагнитный пускатель в герметичном корпусе.