

## Коалесцентный осушитель Contracor CK-150



### Характеристики

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Пропускная способность:  | 30 куб.м/мин |
| Макс. рабочее давление:  | 12 Бар       |
| Отвод конденсата:        | ручной       |
| Присоединение на входе:  | 2"           |
| Присоединение на выходе: | 2"           |
| Артикул:                 | 13150150     |

**Цена: 96 142 руб.**

### Описание товара

**Коалесцентный осушитель Contracor CK Contracor CK-150** применяется с мобильными дизельными компрессорами в наружных пескоструйных работах. Совместим с фильтром CAF-3, которым оснащены пескоструйные аппараты Contracor DBS. Мобильный коалесцентный осушитель обладает высокой производительностью работы, удаляя до 95% конденсата и твердых частиц до 10 микрон из сжатого воздуха. Конденсат и масла оседают на сетчатом коалесцентном элементе и под действием силы тяжести падают в фильтр.

Преимущества коалесцентного осушителя Contracor CK:

- Экономичность. Низкая стоимость по сравнению с абсорбционными и рефрижераторными осушителями.
- Предназначен специально для наружных работ.
- Легок в обслуживании – достаточно мыть водой.

Комплект поставки: емкость из стали, коалесцентный элемент (нержавеющая сталь), клапан-

предохранитель, ручной сброс конденсата.